

AUVENT MONOPENTE MURAL – SAPIN DU NORD CONTRECOLLE

POTEAUX SECTION 12X12 CM – BARDEAU BITUME



AM 4563 BM

DIMENSIONS

- Dim. Couverture toit : 6,32 x 4,50 m
 - Dim. extérieures au sol : 5,86 x 3,90 m
 - Hauteur totale : 3,425 m
 - Hauteur de passage : 2,20 m
- Avec platines métalliques comprises

- Débords de toit : 600 / 0 mm à l'égout (chevron) et 230 mm en pignon (panne)

- Surface projetée : 28,44 m² au sol
- Surface brute au sol : 22,85 m²



Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES

- Structure :

* **3 poteaux en épicea du nord contrecollé**, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm

* **1 panne en bois de charpente** (épicea ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP + incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm

* **1 poutre muraille en bois de charpente** (épicea ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24. Section 95 x 45 mm.

* **3 sablières transversales en bois de charpente** (épicea ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 avec sabots métalliques côté mur. Section 95 x 45 mm. Système de fixation contre le mur non-fourni.

- **Chevrons**: Bois de charpente en épicea / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 95 x 45 mm

- **Couverture** : Chevrons recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Bardeau bitumé en rouleau; couleurs rouge, vert. Décorations façade et latérale en bois massif.

Certification PEFC

- Fournisseur : FORESTA

- Garantie : 4 ans

PRODUIT LIVRE

PRODUIT MONTE

3760161077323

COLIS

- Palette (LxPxH) : 400 X 120 X 80 cm
- Colis (LxPxH) :
- Poids : 700 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle béton, ou sur des plots béton ou encore sur une terrasse bois
- Usage domestique
- Appliquer une lasure pour préserver le bois



- Auvent très qualitatif réalisé sur notre machine de taille de charpente à commande numérique (K2)

- Poteaux résistants, en bois traité, de large section : 12x12 cm
- Assemblage traditionnel, par tenon et mortaise
- Livré d'origine avec les platines métalliques pour la fixation au sol
- Produit livré avec sa couverture en bardeau bitumé