



CARPORT OMBRA – SAPIN DU NORD CONTRECOLLE

POTEAUX SECTION 12X12 CM - VANTELLES - BAC ACIER



OM 3535.1V

2,35 m

DIMENSIONS

Hors tout: 4,039 x 4,039 m
Extérieures au sol: 3,54 x 3,54 m
Hauteur faitage: 2,354 m


- Hauteur passage : 2,052 m- Largeur de passage : 3,30 m

- Débords de toit : AV 249 / AR 249

/ LAT 249 mm

- Surface extérieure: 16,31 m2

hors tout





4,035 iii

Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES

- <u>Structure</u>: 4 poteaux en <u>sapin du nord contrecollé</u> PEFC et CE, certifié ACERBOIS et norme DIN 1052 :2008, classe de résistance S 10 / C 24 raboté quatre faces et chanfreiné section 120 x 120 mm. Poteaux livrés avec platine métallique à fixer au sol dur. Sablières en bois massif abouté KVH PEFC et CE, certifié FCBA et norme DIN 1052 :2008, classe de résistance S 10 / C 24 raboté quatre faces assemblés avec liens en bois. Section 160 x 80 mm. Assemblage avec tenon et mortaise entre les liens et poteaux et tourillons de ø12 mm. Usinage sur centre en commande numérique. Chevrons en bois de charpente épicéa / sapin avec label PEFC, norme DIN 1052 – 1, classe de résistance S 10 / C 24 traités classe II CTBP+ incolore.

- <u>Toit</u>: Couverture en bac acier galvanisé largeur 100 cm avec cavaliers et vis en acier zingué. Gouttière PVC avec crochets et naissance pour descente de gouttière. La descente de gouttière n'est pas fournie

- **Paroi** : montants en épicéa massif section 12 x 4,5 cm, clôture brisevue d'une façade de 3,30 m avec trois modules de vantelles

- <u>Couleur</u>: Bois brut, naturel - <u>Garantie</u>: 4 ans - Fournisseur: FORESTA PRODUIT LIVRE

PRODUIT MONTE

3760161076432

3760161076449

COLIS

- Palette (LxPxH) : 400 x 120 x 35 cm

- Colis (LxPxH): 420 x 120 x 45 cm

- Poids : 480 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- A installer sur une dalle ou sur des plots béton
- Usage domestique
- Appliquer une lasure après montage pour préserver le bois



- Très belle finition et résistance dans le temps
- Usinage des pièces sur centre avec commande numérique (K2)
- Poteaux de très grosse section (12x12 cm) livrés avec les platines métalliques pour la fixation au sol
- Couverture très résistante en bac acier
- Panneau de vantelles mobiles pour jouer avec le soleil et éviter le vis à vis
- Carport très qualitatif, assemblage traditionnel avec tenon, mortaise et Tourillons
- Certification PEFC



