



AUVENT DOUBLE PENTE – SAPIN DU NORD CONTRECOLLE
POTEAUX SECTION 12X12 CM – BARDEAU BITUME



KA 3550 BM

DIMENSIONS

- Dim. Couverture toit : 3,50 x 5,00 m
 - Dim. extérieures au sol : 3,00 x 3,62 m
 - Hauteur totale : 3,09 m
 - Hauteur de passage : 2,20 m
- Avec platines métalliques comprises

- Débords de toit : 250 / 0 mm à l'égout (chevron) et 690 mm en pignon (panne)

- Surface projetée : 17,50 m² au sol
- Surface brute au sol : 10,86 m²



3,09 m

5,00 m

3,50 m

Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES

- Structure :

***4 poteaux en épicéa du nord contrecollé**, traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, raboté 4 faces et chanfreiné. Humidité max.: 15 %. Section 120 x 120 mm

***3 pannes en bois de charpente** (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP + incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 80 x 160 mm

***2 pignons** avec entrait moisé en bois de charpente (épicéa ou sapin massif), séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24 assemblés avec liens en bois. Section 120 x 45 mm. Bois certifié PEFC.

- **Chevrons** : Bois de charpente en épicéa / sapin massif, séché, raboté et traité insecticide et fongicide CTBP+ incolore, classe de résistance C24, section 95 x 45 mm

- **Couverture** : Chevrons recouverts par volige en planches rabotées avec rainure languette en sapin massif épaisseur 15 mm. Bardeau bitumé en rouleau; couleurs rouge, vert. Décorations façade et latérale en bois massif.

- **Fournisseur** : FORESTA

- **Garantie** : 4 ans

- **Certification** PEFC

PRODUIT LIVRE

3760161076678

PRODUIT MONTE

3760161076685

COLIS

- Palette (LxPxH) : 400 X 120 X 50 cm
- Colis (LxPxH) :
- Poids : 660 kg

CONSEILS / MISE EN SERVICE

- **A installer sur une dalle béton, ou sur des plots béton ou encore sur une terrasse bois**
- **Usage domestique**
- **Appliquer une lasure pour préserver le bois**



+ - Auvent très qualitatif réalisé sur notre machine de taille de charpente à commande numérique (K2)

- Poteaux résistants, en bois traité, de large section : 12x12 cm
- Assemblage traditionnel, par tenon et mortaise
- Livré d'origine avec les platines métalliques pour la fixation au sol
- Produit livré avec sa couverture en bardeau bitumé

